



KUHN S.A. – 4, Impasse des fabriques – BP 50060 – 67706 SAVERNE Cedex  
☎ : +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 – [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

---

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### HR 6040 R / HR 8040 R : augmentez vos débits de chantiers en toute sécurité !

Les nouvelles herse rotatives repliables HR 6040R et HR 8040 R (largeurs de travail respectives de 6 et 8m) s'adressent avant tout aux entrepreneurs de travaux agricoles et aux exploitations de grande culture à la recherche d'une **productivité élevée** et de solutions pour **réaliser efficacement et en toute sécurité des lits de semence, indépendamment de la nature des sols**. Aussi bien pour des préparations profondes que superficielles, de printemps ou d'automne, en conditions sèches ou humides.

La conception de ces herse rotatives « grandes largeurs » répond à ces critères élevés de **fiabilité** et de **productivité**, pour faire face aux exigences les plus draconiennes.

Ces 2 modèles de herse sont en effet dotés de série d'un **boîtier de surveillance**. Disposé en cabine, il informera le chauffeur en cas de déclenchement de l'un des limiteurs et des températures d'huile dans les 3 carters de la machine.

De même, pour un travail en toute sérénité, dans les conditions les plus intenses, tout a été mis en œuvre pour apporter une **fiabilité maximale**. L'ensemble des organes (boîtier central et carters latéraux **avec circulateur d'huile**, caisson, entraînement des rotors, attelage, transmissions,...) ainsi que la chaîne cinématique des HR 6040 R et HR 8040 R ont été dessinés de façon à pouvoir être animés par des tracteurs pouvant atteindre respectivement **460ch et 500ch**.

Le **débit de chantier très important** (pouvant atteindre 100 ha préparés en une journée) est lié à la **largeur de travail** conséquente de ces nouvelles herse rotatives HR 6040R et HR 8040R, mais pas seulement. **L'adaptation de la machine** aux différentes conditions de sols a également été **grandement facilitée**, contribuant ainsi activement à l'optimisation des rendements et à la qualité du lit de semences obtenu. Notamment au travers des **réglages hydrauliques de la profondeur de travail et de la barre niveleuse depuis la cabine du tracteur**.

Aucun compromis n'est fait sur la **qualité de préparation du lit de semence**, les fondamentaux sont toujours là :

- 3,5 rotors/m, la solution idéale, aussi bien pour du travail en conditions pierreuses, qu'en présence de résidus importants : finis les tas de pierres en bout de champs.
- Une barre niveleuse indexée au rouleau, pour un émiettement à la carte et des réglages rapides, indépendants de la profondeur de travail.
- Une vitesse de rotation des rotors réglable, allant jusqu'à plus de 500tr/min pour un émiettement efficace, même en terres argileuses très sèches.
- Une large gamme d'équipements, efface-traces, rouleaux, ... pour s'adapter à toutes les conditions.

Les HR 6040 R et HR 8040 R viennent compléter la gamme de herse rotatives KUHN, s'étalant désormais de 1.2m à 8m de largeur de travail, pour des tracteurs de 80ch à 500ch.